

Fers Cemtec

Le fer de selle cemtec est un modèle européen classique.

Il dispose d'un pinçon masselotte.

Un fer postérieur ayant un design plus carré.

Fer non mortaisé.



CEMTEC ANTÉRIEUR 1 PINÇON

épaisseur 8 mm

Réf	Section	Taille	Antérieur
121 20081 09400	20x08	4x0	1 pinçon
121 20081 09300	20x08	3x0	1 pinçon
121 20081 09200	20x08	2x0	1 pinçon
121 22081 09000	22x08	0	1 pinçon
121 22081 09001	22x08	1	1 pinçon
121 22081 09002	22x08	2	1 pinçon
121 22081 09003	22x08	3	1 pinçon
121 22081 09004	22x08	4	1 pinçon

Livable en boîte de 15 paires

épaisseur 10 mm

Réf	Section	Taille	Antérieur
121 22101 09200	22x10	2x0	1 pinçon
121 22101 09000	22x10	0	1 pinçon
121 22101 09001	22x10	1	1 pinçon
121 22101 09002	22x10	2	1 pinçon
121 22101 09003	22x10	3	1 pinçon
121 22101 09004	22x10	4	1 pinçon

Livable en boîte de 15 paires



CEMTEC POSTÉRIEUR 2 PINÇONS

épaisseur 8 mm

Réf	Section	Taille	Postérieur
122 20082 09400	20x08	4x0	2 pinçons
122 20082 09300	20x08	3x0	2 pinçons
122 20082 09200	20x08	2x0	2 pinçons
122 22082 09000	22x08	0	2 pinçons
122 22082 09001	22x08	1	2 pinçons
122 22082 09002	22x08	2	2 pinçons
122 22082 09003	22x08	3	2 pinçons
122 22082 09004	22x08	4	2 pinçons

Livable en boîte de 15 paires

épaisseur 10 mm

Réf	Section	Taille	Postérieur
122 22102 09200	22x10	2x0	2 pinçons
122 22102 09000	22x10	0	2 pinçons
122 22102 09001	22x10	1	2 pinçons
122 22102 09002	22x10	2	2 pinçons
122 22102 09003	22x10	3	2 pinçons
122 22102 09004	22x10	4	2 pinçons

Livable en boîte de 15 paires