

Fers Deltacast



ALU ELAN PLAT DOUBLE BISEAU ANT/POST SANS PINÇON

Fer très léger et résistant pour des pieds sains. Trotteurs

Réf	Section	Taille	Poids (gr)
110 00000 15028	15x6	28	70
110 00000 15030	15x6	30	73
110 00000 15032	15x6	32	75
110 00000 15034	15x6	34	80



ALU ELAN SLIM ANT/POST SANS PINÇON

L'Élan Slim dispose d'étampures réhaussées. Un bossage interne permet d'augmenter la résistance dans une zone habituellement fragile. L'insert en acier traité est placé à plat de façon à augmenter considérablement la surface résistante en usure.

Réf	Section	Taille	Poids (gr)
110 00000 19028	13,5x4	28	37
110 00000 19030	13,5x4	30	40
110 00000 19032	13,5x4	32	42
110 00000 19034	13,5x4	34	45



ALU GUEPARD ANTÉRIEUR 1 PINÇON

Fer 22x8,5 mm recommandé pour les chevaux galopeurs qui usent ou qui ont besoin de couverture. Ajusture. Un pinçon de pince. Fer léger utilisé pour l'endurance courte distance.

Réf	Section	Taille	Poids (gr)
110 00000 13026	22x8	26	95
110 00000 13028	22x8	28	110
110 00000 13029	22x8	29	115
110 00000 13030	22x8	30	125
110 00000 13032	22x8	32	145
110 00000 13034	22x8	34	160



ALU ELAN REFLEX ANT/POST SANS PINÇON

Les fers Reflex sont pour une première protection de la sole, où la couverture est de 24 mm. En revanche les talons sont fins de façon à mieux pénétrer dans le sol et éviter les chocs à la réception. Un chanfrein de pince facilite le départ du pied et contribue à réduire les tensions dans les tendons.

Réf	Section	Taille	Poids (gr)
110 00000 17028	24x7	28	75
110 00000 17030	24x7	30	85
110 00000 17032	24x7	32	95
110 00000 17034	24x7	34	100
110 00000 17036	24x7	36	110